

Handleiding Krijtverf

Krijtverf is perfect geschikt om verschillende oppervlakken te verven, zoals muren, plafonds, trappen en meubels. Deze verf zorgt voor een prachtige, gelijkmatige en matte uitstraling. Krijtverf geeft bestaande meubels een nieuwe look en draagt zo bij aan hergebruik.

Vorbereiding oneffen ondergrond

Tegels

Overweeg je om Krijtverf over tegels aan te brengen? Absoluut haalbaar! Begin door de tegels te ontvetten en licht op te schuren met schuurpapier voor een goede hechting. Wil je een vlakke ondergrond? Gebruik een diamantschijf om de tegels glad te schuren. Je kunt daarna de wand egaliseren met een gipsgebonden stuc. Voor vochtige omgevingen is het raadzaam om een cementgebonden stuc, zoals Ardex R1C, te gebruiken.

Hout

Onze Krijtverf is ook uitstekend geschikt voor houten oppervlakken. Zorg ervoor dat je het hout grondig ontvet en licht opschuurt voor een optimale hechting.

Vorbereiding met Bio verfprimer

Bij het gebruik van Krijtverf is het aan te raden om onze Bio verfprimer te gebruiken. Je brengt de Bio verfprimer aan in één laag. Deze handeling zorgt ervoor dat de natuurlijke zuigkracht van de ondergrond wordt geneutraliseerd en dat de verf beter kan hechten.

Aanbrengen Krijtverf

Stap 1

Je hebt een blik ontvangen met Krijtverf. Controleer altijd of de sticker op het blik overeenkomt met jouw bestelde kleur.

Stap 2

Voordat je begint met schilderen, is het essentieel om de Bio verfprimer te gebruiken. Breng deze in één laag aan. Gebruik hiervoor een microvezel roller. Laat de Bio verfprimer minimaal 4 uur drogen.

Stap 3

Breng de eerste laag Krijtverf aan met een microvezel roller of met onze Betonlook verf kwast van 3 x 14 cm. Wacht minimaal 8 uur tot de eerste laag droog is.

Stap 4

Breng de tweede verflaag aan op een vergelijkbare wijze als de eerste. Wacht minimaal 12 uur totdat de tweede laag volledig droog is.

Tips

- Denk je aan het gebruik van Krijtverf voor trappen, de achterwand van een keuken, of in een toiletruimte? Breng dan de Beton Ciré coating aan over de Krijtverf. Deze coating zorgt voor een optimale bescherming tegen vuil en makkelijk onderhoud. Je kunt de coating ook gebruiken om meubelstukken te beschermen tegen krassen en om het eenvoudige te reinigen.
- Schilder het oppervlak bij voorkeur in één keer. Bij Krijtverf is het mogelijk om kleine correcties aan te brengen terwijl de verf nog nat is, in tegenstelling tot onze andere verfsoorten. Het is belangrijk om deze correcties niet enkele weken later uit te voeren, omdat de verf in de tussenliggende tijd kan verkleuren door invloeden zoals daglicht.